



型番	電圧・Hz仕様	ランプ	プラグ形状
S-tube・201LED-BTS	100V-200V 50Hz/60Hz	YT-60T8-10D(BT)	⊕
S-tube・202LED-BTS	100V-200V 50Hz/60Hz	YT-60T8-10D(BT)	⊖

10	リング	SUS 16X20X1.3/4	2	
9	締付バンド	SUS t0.6	2	
8	電源コード	VCTF0.75-3C	1	1.1M
7	ランプ	LED20Wタイプ	1	
6	ランプソケット	丸ソケット PP(白)	2	SP-FLSA
5	ソケット金具	SPG t1.2	2	
4	ゴムキャップ穴無	黄色ゴム	1	硬度50
3	ゴムキャップ穴有	黄色ゴム	1	硬度50
2	パイプ	ポリカポネード透明	1	φ45X685Xt1.0
1	シャーシ	SPC t0.8	1	白色塗装

変更日	変更前	変更後	検図	設計	縮尺	番号	品名	仕様	数	備考
2018.8	YT-60T8-10D(BT)	YT-60T8-10D(BT14)			1/5		品名	LED20タイプ パイプライト(スステン) 非常灯用		
			馬場	馬場			図番	YL-1075-A4		
			作成日	2014.08.01				株式会社 ヨシデン		