



型番	電圧・Hz仕様	ランプ	プラグ形状
S-tube・401LED-SIVS (片側電極仕様)	100V-200V 50Hz/60Hz	YT-120T8-20D-C	⊕
S-tube・402LED-SIVS (片側電極仕様)	100V-200V 50Hz/60Hz	YT-120T8-20D-C	⊖

10	リング	SUS 16X20X1.3/4	2	
9	締付バンド	SUS t0.6	2	
8	電源コード	VCTF0.75-3C	1	1.1M
7	ランプ	LED40Wタイプ	1	
6	ランプソケット	丸ソケット PP(白)	2	SP-FLSA(片側電極)
5	ソケット金具	SPG t1.2	2	
4	ゴムキャップ穴無	黒色ゴム	1	硬度50
3	ゴムキャップ穴有	黒色ゴム	1	硬度50
2	パイプ	ポリカボネード透明	1	φ45X1300Xt1.0
1	シャーシ	SPC t0.8	1	白色塗装

2022.10	YT-120T8-20D-C	検図	設計	縮尺	番号	品名	仕様	数	備考
		伊豆田	伊豆田	1/5		LED40タイプ パイプライト(ステン)・片側電極仕様			
					図番	PL-2022-SH40			
変更日	変更前	変更後	作成日	2022.09.01	株式会社 ヨシデン				